

HUILE MOBILIER BOIS HAUTE PROTECTION



1,2L



0,5L

PROPRIÉTÉS

Produit d'entretien de finition huileux pour l'entretien, la protection et la décoration de la surface des bois.
Formule fluide.
Formule transparente, teintée (teinte variable en fonction des diverses essences de bois).
Aspect mat huilé (aspect variable en fonction des diverses essences de bois).
Apte au contact alimentaire occasionnel.
Ne cloque pas, ne s'écaille pas.
Nourrit et évite le dessèchement des bois.
Protège des taches, de l'humidité et des UV.
Microporeux : Repousse l'eau mais laisse respirer le bois.
Hydrofuge : Imperméabilise le bois.
Technologie biosourcée : origine végétale à hauteur de 32%.

CARACTÉRISTIQUES

- Supports :** Tous les bois dont bois exotiques durables et/ou bois traités par le procédé Autoclaves en Classe 4, intérieurs et extérieurs (mobilier de jardin, banc, meubles, barrière, claustras...).
- Destination :** Intérieur, Extérieur.
- Outils :** Brosse, pinceau, chiffon.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS
État physique	Fluide
Teintes	Incolore, Teck exotique
Aspect	Mat huilé
Sec au toucher	4 heures environ
Séchage complet	24 heures environ
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	12 m ² pour un litre environ

PRÉPARATION

Avant l'application du produit, les bois extérieurs non durables devront être traités par le procédé Autoclaves en classe 4.
Application sur bois secs, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière, de corps gras, de cire et préparés selon les normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.
Sur bois neufs : ponçage, brossage, dépoussiérage.
Sur bois neufs exotiques : laisser vieillir le bois quelques semaines avant d'appliquer tout produit ou dégraisser le bois pour permettre un meilleur accrochage du produit et garantir une durabilité maximale.
Sur bois anciens (revêtement dégradé, champignons) : ponçage, décapage, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).
Sur bois anciens huilés : (système d'entretien) : décapage, égrenage, brossage, dépoussiérage.

APPLICATION

Bien brasser le produit avant emploi et durant application.
Système BONDEX :
Appliquer de façon régulière en 2 à 3 fois jusqu'à refus du support dans le sens du veinage du bois, en croisant les passages et en égalisant à l'aide d'un pinceau. Temps de pénétration : 30mm à 4hrs selon les essences de bois et la quantité de produit appliqué.
Dans le cas de surplus de produit, il est nécessaire d'effectuer un essuyage avec un chiffon.
Entretien : La périodicité d'entretien dépend de l'essence de bois, de l'exposition et la conception des ouvrages.
Il doit être effectué avant toute altération du produit.

RECOMMANDATIONS

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.
Porter des gants appropriés. Se protéger la peau, le visage, les voies respiratoires et les yeux.
S'assurer que le support peut recevoir un produit à base d'huile de lin. Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre, de l'exposition et de l'état de surface.
Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
Après ouverture du pot il est fortement conseillé d'utiliser la totalité du produit.
Ne pas appliquer :
• par température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et hygrométrie supérieure à 50%. L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.
• sur des bois traités au préalable avec un hydrofuge.
La durée du système peut être altérée en fonction de certains paramètres :
• application sur bois humides.
• application sur bois non préparés dans les règles de l'art selon les DTU en vigueur.
• application sur des bois non durables.
• application sur des bois non traités par le procédé Autoclaves en Classe 4.
• défaut et conception de l'ouvrage impliquant des zones avec des surfaces décrites précédemment.
• mauvaise imprégnabilité des bois dû à la présence de bois parfait (bois de cœur).
• application sur des bois contaminés par un champignon de bleuissement.
La teinte finale dépend de la teinte des bois.
Certaines essences de bois et conceptions d'ouvrages non réalisées dans les règles de l'art peuvent dégrader les huiles prématurément.
Le produit peut rehausser sensiblement la couleur naturelle de certaines essences de bois.
Il faut s'assurer du bon écoulement de l'eau sur les terrasses afin d'éviter le phénomène de « flaque ». La pente doit être > à 1%.
Ne pas appliquer de finitions (vernis, lasure, peinture) sur BONDEX Huile de Teck Rénovatrice.
Il est fortement conseillé d'effectuer un entretien tous les ans.
Après application préserver les bois de la pluie au moins pendant 24hrs.
Travailler à l'abri du soleil.

HUILE MOBILIER BOIS HAUTE PROTECTION

NETTOYAGE

- Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- Outils : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel. Bien refermer l'emballage après usage.

Élimination des résidus : composter les résidus secs ou les jeter avec les ordures ménagères.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) et 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Contient un produit biocide TP6 Protection des produits pendant le stockage : C(M)IT/MIT (3:1).

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage. Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au **01 57 61 06 90**.
PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.