

# BONDEX



## PÂTE À BOIS 2en1

450g

Existe en : 80g, 250g et 450g.

### PROPRIÉTÉS

- 2 en 1 : rebouche et restaure le bois.
- À base de véritable bois naturel.
- Produit prêt à l'emploi.
- Formule en pâte.
- Rebouche petites fentes, nœuds, petites fissures, petits trous d'insectes.
- Séchage rapide.
- Ne se fendille pas, ne se rétracte pas.

### CARACTÉRISTIQUES

- Supports :** Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs et extérieurs (portes, fenêtres, lambris, meubles, boiseries...).
- Destination :** Intérieur, extérieur.
- Outil :** Spatule.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS
Aspect	Mat
Teinte	Incolore + teintes bois (couleurs miscibles entre elles)
État physique	Pâteux
Liants	Acryliques
Extrait sec	72% +/- 2 en poids
Densité	150 3 0.05 g/cm <sup>3</sup> à 20°C
Viscosité	10000 à 20000 cps
Solvant	Eau
Séchage complet	30 minutes à 3 heures environ

### PRÉPARATION

Avant l'application de la pâte à bois, les bois intérieurs devront être imprégnés avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- en préventif :** 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.
- en curatif :** 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

Application sur bois secs, décirés, dépourvus de finition, de poussières et de corps gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

**Sur bois neufs :** ponçage, brossage, dépolissage.

**Sur bois anciens :** (revêtement dégradé, insectes) ponçage, décapage, décirage, grattage, brossage, dépolissage (retirer toutes particules non adhérentes).

**Sur bois anciens vernis :** (revêtement dégradé ou non dégradé) ponçage, décapage, décirage, grattage, brossage, dépolissage.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 18%.

Une température de 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

### APPLICATION

- Bien mélanger le produit avant emploi et durant application.
- Étaler et lisser le produit à l'aide d'une spatule.
- Après séchage, égrèner à l'abrasif 220/240.
- Dépolissier.

### RECOMMANDATIONS

**Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.**

- Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.
- Se protéger la peau, les mains.
- Conservé hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Conservé à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
- Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
- S'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.
- Il est recommandé de faire un essai au préalable.
- Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.
- Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
- Après ouverture du pot, il est fortement conseillé d'utiliser la totalité du produit.
- Bien refermer l'emballage après utilisation.
- Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et la Pâte à Bois doivent être assurées.
- Après l'application d'un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le temps de séchage du produit avant l'application de la pâte à bois.
- Nettoyer le support avant application du produit.
- Pour l'application de teinture, lasure, vernis : faire un essai au préalable.
- Les feutres de retouches pour le bois sont conseillés pour teinter les pâtes à bois après séchage.
- Éviter en usage systématique dans les points d'assemblage d'un parquet.
- Dans les fissures profondes, remplir avec du papier de journal ou de la ficelle (sauf extérieur).
- Choisir la pâte dans la couleur de la finition.
- A l'extérieur, recouvrir d'une finition.

### NETTOYAGE

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

### SÉCURITÉ

- Peut être conservé 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel. Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.** Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au **01 57 61 06 90**.

PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.